Greif- und Vakuumtechnik → Zubehör für Vakuum

Strömungsventil, Serie VCK

00110423

Umgebungstemperatur min./max.	+0°C / +60°C
Medium	Druckluft
Werkstoffe:	
Gehäuse	Aluminium, eloxiert

Technische Bemerkungen
■ Rückschlagventil mit Kugelsitz und Filter: Schließt die Saugleitung, bei Auftreten von Leckluft durch einen nicht oder nicht vollständig am Werkstück anliegenden Sauggreifer. Bei Handhabung von flächigen Werkstücken kein Verstellen der Sauggreifer mehr nötig. Anschluss mehrerer Sauggreifer möglich.

	Anschluss 1	Anschluss 2	Min. Saugleistung für		Max. Durchfluss beim Abblasen	Gewicht	Materialnummer
			Pu = -0,3 bar	Pu = -0,6 bar	1)		
			[l/min]	[l/min]	[l/min]	[kg]	
	M5	M5	1,2	1,3	80	0,002	**0821305043**
	G 1/8	G 1/8	2,3	2,5	310	0,011	**0821305044**
	G 1/4	G 1/4	2,9	3,4	340	0,018	**0821305045**
	G 3/8	G 3/8	7,3	8	590	0,03	0821305046
	G 1/2	G 1/2	8,1	9	790	0,047	0821305047

1) Abblasdruck: 5 bar

Abmessungen



00110001

Anschluss 1 Vakuumejektor
Anschluss 2 Sauggreifer

Materialnummer	G	H1	H2	H3	L1	SW		
0821305043	M5	20	15,5	4,5	4,5	8		
0821305044	G 1/8	34	26	8	8,5	14		
0821305045	G 1/4	36	26	10	11	17		
0821305046	G 3/8	39	29	10	12	22		

Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb

Strömungsventil, Serie VCK

Materialnummer	G	H1	H2	H3	L1	SW		
0821305047	G 1/2	41	29	12	14	27		